

Minerva Standaard

STAALMATHEKWERK

- Economisch
- Duurzaam
- Veilig
- Beschermend

Door de voordelen van gaas en spijlen uitgekiend te combineren, is het Minerva Standaard staalmathekwerk een veilig hekwerk met een bijzonder ruimtelijk karakter. Het oogt strak, doet vriendelijk aan en biedt goede weerstand tegen onbevoegd binnendringen. Voor extra beveiliging zijn de matten vanaf 1.63 m hoog voorzien van een doorstekende staaldraad van 30 mm die het overklimmen bemoeilijkt.


Het Minerva Standaard staalmathekwerk onderscheidt zich door bevestiging van langlipbeugels tussen de ronde staanders. Hoeken zijn met één paal te creëren met de daarvoor bestemde verlengde hoekbeugels.

Ook in heuvelachtig terrein kan het Minerva Standaard staalmathekwerk worden gemonteerd. De matten kunnen verspringend worden bevestigd om hoogteverschillen makkelijk te overbruggen. Door dit hekwerk te combineren met detectiesystemen biedt het een nog betere beveiliging van bedrijven en objecten.

Toepassingen:

Particulier sector • bedrijfsgebouwen • opslagterreinen • onderwijsinstellingen • transport- en distributiebedrijven

02



Minerva Standaard

STAALMATHEKWERK



Matentabel

Hooge mat	Aantal bevestigingspunten	Overklimbeveiliging
808	2	nee
1008	2	nee
1208	3	nee
1408	3	nee
1630	3	ja
1830	3	ja
2030	4	ja
2430	4	ja

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Staanders Ø60.3 mm
- Bovenzijde staander voorzien van een kunststof afdekkap
- H.o.h. afstand staanders bedraagt 2580 mm
- Staalmaten worden d.m.v. een beugelverbinding verbonden met staanders
- Lengte van de staalmat standaard 2510 mm
- Staalmat met 2 horizontale draden Ø8 mm en 1 verticale draad Ø6 mm
- Maaswijdte staalmat 50x200 mm
- RVS bevestigingsmiddelen



Tussenverbinding



Eindverbinding



Hoekverbinding



Poortansluiting



Muuraansluiting

Kleurstellingen

Basis is: Staalmaten thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 of uit verzinkte draden volgens NEN-EN 10244-2 gelast met poedercoating. De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	Verzinkt NEN-EN-ISO 1461
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Staanders met voetplaat
- Extra bevestigingsbeugels ten behoeve van stabiliteit en beveiliging
- Standaard moer vervangen door breekmoer voor extra beveiliging
- Staalmat met 2 horizontale draden Ø6 mm en 1 verticale draad Ø5 mm
- Kunststof afdekkap met montagehaakjes

HEKWERKLAND.NL
Quality fence products

HEKWERKLAND

Legert 3, 5866 CG Swolgen

T 06 46 38 05 61

F 0478 69 00 12

E info@hekwerkland.nl

www.hekwerkland.nl