

Tyro

DRAAIPOORTEN

- **Representatief**

De Tyro draaiport is een goed functionerende, solide uitgevoerde draaiport met eenvoud als kenmerk. De afstand tussen de vierkante spijlen is 110 mm. Dit beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen. De poort- vleugelconstructie is uitermate stevig. De poortpilasters zijn voor diverse doorgangen op elkaar afgestemd, waardoor de poort met gemak de grootste belastingen weerstaat. De poortvleugels kunnen 180° opendraaien en zijn horizontaal nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht en draaien soepel. Het sluitwerk is solide en nauwelijks te forceren.

- **Veilig**

Voor extra veiligheid kan de draaiport voorzien worden van een stalen puntenkam die het overklimmen bemoeilijkt.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Tyro draaiporten op maat te leveren en te voorzien van systemen die het eenvoudig maken om de poorten aan muren te bevestigen en of voor te bereiden voor een elektrische aandrijving of dranger.

De Tyro poorten passen perfect bij het spijlenhekwerk Tyro en in alle staalmethekwerk typen.

20



Matentabel

Enkele en dubbele draaiport Tyro zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele Tyro		Dubbele Tyro		Hoogte t/m 2000 mm		Hoogte 2500 mm		Kader poortvleugel	
Doorgang	Afmeting tussen de palen	Doorgang	Afmeting tussen de palen	Scharnier	Aanslag	Scharnier	Aanslag	Onderligger	Bovenligger Scharnier- en kopstijl
1000	1055	2000	2070	80x80	80x80	80x80	80x80	50x50	50x50
1250	1280	2500	2520	80x80	80x80	80x80	80x80	50x50	50x50
1500	1520	3000	3000	80x80	80x80	80x80	100x100	50x50	50x50
2000	2020	4000	4000	100x100	100x100	100x100	100x100	50x50	50x50
2500	2520	5000	5000	100x100	100x100	100x100	100x100	50x50	50x50
3000	3020	6000	6000	120x120	100x100	120x120	100x100	50x50	50x50
3500	3520	7000	7000	120x120	100x100	120x120	120x120	70x50	50x50
4000	4020	8000	8000	150x150	120x120	150x150	120x120	70x50	50x50
4500	4520	9000	9000	150x150	120x120	150x150	120x120	80x60	60x60
5000	5020	10000	10000	160x160	120x120	160x160	120x120	80x60	60x60

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen koker-profielen (afmetingen kader poortvleugel zie tabel)
- Vulling poortvleugel: vierkante spijlen 25x25 mm tot en met 2000 mm hoog, 30x30 mm bij 2500 mm hoog
- De h.o.h. afstand van de spijlen bedraagt 132 mm
- Poortvleugels zijn standaard zonder puntenkam
- Dubbele bovenligger vanaf 3000 mm vleugelbreedte
- Bodenvrijheid = 100 mm
- Vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd
- De poortpilasters zijn voorzien van een aangelaste gaaskam bij een aansluiting op gaashekwerk
- Vrije doorgang bij enkele poort = afmeting tussen de palen – 55mm

Hang- en sluitwerk



Scharnier 180° opendraaiend, 4-Dimensionaal regelbaar



Sluiting d.m.v. een Locinox slot met veiligheidsaanslag type Secura



Poortvleugel standaard voorzien van 1 vergrendelstang Suby

Kleurstellingen

De draaiport wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

Hierbij zijn de volgende kleuren mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Poortpalen op voetplaat
- De poort is af te hangen aan een muur
- De poort is te voorzien van een sluiting/aanslag op de muur
- Extra horizontale ligger in de poortvleugel
- Voorbereiding voor op- of inbouw poortautomatisering
- Elektrische ontsluiting
- Deurdranger
- Inlasslot met 1 of 2 cilinders
- Keso cilinderslot
- Vluchtsluiting en aluminium beplating
- 90° scharnieren i.p.v. 180°

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

HEKWERKLAND.NL
Quality fence products

HEKWERKLAND

Legert 3, 5866 CG Swolgen

T 06 46 38 05 61

F 0478 69 00 12

E info@hekwerkland.nl

www.hekwerkland.nl