

Mykadoo

SPIJLENHEKWERK

- **Stijlvol**
- **Design**
- **Veilig**
- **Esthetisch**

Door de schuine plaatsing van de spijlen is Mykadoo uniek in de spijlenhekwerklijn. De strakke en toch speelse vormgeving geeft het hekwerk een stijlvol aanzien. Mykadoo is opgebouwd uit ronde spijlen die verticaal en diagonaal aan twee zijden op de koker zijn gelast. Het resultaat is een stabiel en duurzaam geheel. De spijlen zijn sterk en hebben veilige tussenruimtes.

Het speciale karakter van het Mykadoo spijlenhekwerk biedt extra cachet en bescherming aan bijzondere gebouwen.

Naast de standaard pro uitvoering is het Mykadoo spijlenhekwerk ook op maat leverbaar. Mykadoo kan ook worden geleverd als enkele en dubbele poort en in een schuifpoort uitvoering.

Toepassingen: parken • bedrijfsgebouwen • kantoorpanden • woonhuizen • tuin & landschap

13



Matentabel

Opgestelde hoogte	Diameter spijl	Spijlen	Doorsteek boven	Doorsteek onder
1000	25	recht	150	100
1250	25	recht	150	100
1500	25	recht	175	100
1800	25	recht	175	100
2000	25	recht	175	100
2500	25	recht	175	100

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
- De elementen worden door middel van een blinde verbinding verbonden met de staanders
- De spijlen van het element zijn rond en zijn aan binnen- en buitenzijde gelast op de horizontale liggers
- Boven- en onderligger van staalprofiel 50x30 mm
- De bovenzijde van de staander is voorzien van een kunststof of aluminium afdekkap
- De h.o.h. afstand van de staanders bedraagt 2360 mm bij een blinde verbinding
- Vakhoogte is opgestelde hoogte -100mm
- De breedte van het element is 2294 mm
- De ruimte tussen de spijlen is maximaal 110 mm



Blinde verbinding



Eindverbinding



Hoekverbinding



Scharnierconstructie
niet 90° hoek



Muuraansluiting

Kleurstellingen

Het hekwerk wordt standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, of bestaat uit Sendzimir materiaal roestwerend gelast met coating.

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Verspringend monteren
- Taludvakken
- Beugelverbinding mogelijk met vierkante of ronde staanders



HEKWERKLAND

Legert 3

5866 CG Swolgen

T 0478 20 40 80

E info@hekwerkland.nl

I www.hekwerkland.nl